

IK3-P6BBB1 □ □ S

RCP6 3軸 XYB + Z軸ベース固定 組合せ
X軸：SA8R(折返し)
Y軸：SA7R(折返し) Z軸：SA6R(折返し)

型式項目

シリーズ	タイプ	エンコーダー種類	第1軸(X軸)	第2軸(Y軸)	第3軸(Z軸)	コントローラー	ケーブル																
IK3-P6BBB1	S	WA			BCJO																		
<table border="1"> <tr> <th>組合せ方向</th> <th>速度タイプ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSL X高速・Y超高速・Z低速</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HSM X高速・Y超高速・Z中速</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HSH X高速・Y超高速・Z高速</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HSS X高速・Y超高速・Z超高速</td> </tr> </table>		組合せ方向	速度タイプ	1	HSL X高速・Y超高速・Z低速	2	HSM X高速・Y超高速・Z中速	3	HSH X高速・Y超高速・Z高速	4	HSS X高速・Y超高速・Z超高速	エンコーダー種類 WA バッテリーレスアンプ	ストローク 5 ↓ 50mm (50mm毎)	オプション 次ページ オプション表 参照	ストローク 5 ↓ 50mm (50mm毎)	オプション 次ページ オプション表 参照	ストローク 5 ↓ 50mm (50mm毎)	オプション 次ページ オプション表 参照	コントローラー PM1 下記 PM2 選別コントローラー表 参照	ケーブル長 1L 1m 3L 3m 5L 5m □ □ m	第1配線 次ページ	第2配線 次ページ	第3配線 ケーブルペア表 参照
組合せ方向	速度タイプ																						
1	HSL X高速・Y超高速・Z低速																						
2	HSM X高速・Y超高速・Z中速																						
3	HSH X高速・Y超高速・Z高速																						
4	HSS X高速・Y超高速・Z超高速																						

RoHS



(注) 上写真は組合せ方向「1」、全軸ケーブルペア付の場合になります。他の組合せ方向については、4-19ページをご覧ください。

POINT
選定上の注意

- 基本的に組み立てた形での出荷になります。ばらし出荷をご希望の場合は、弊社営業担当までご相談ください。
- 「加速度別可搬質量」はX軸、Y軸、Z軸共に同じ加速度の場合です。著しい振動が生じる場合、適宜、速度・加速度を落として使用してください。

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。

■ HSLタイプ：X高速・Y超高速・Z低速 ■ HSMタイプ：X高速・Y超高速・Z中速

Y軸(mm)	50~250 (50mm毎)	300~400 (50mm毎)
加速度(G)	0.1	4
0.3	4	-
0.5	4	-

Y軸(mm)	50~250 (50mm毎)	300~400 (50mm毎)
加速度(G)	0.1	2
0.3	2	1
0.5	2	1

■ HSHタイプ：X高速・Y超高速・Z高速 ■ HSSタイプ：X高速・Y超高速・Z超高速

Y軸(mm)	50~400 (50mm毎)
加速度(G)	0.1
0.3	1
0.5	1

Y軸(mm)	50~400 (50mm毎)
加速度(G)	0.1
0.3	0.5
0.5	0.5

ストローク別価格表(標準価格)

Y軸ストローク(mm)	50				100				150				
	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
Z軸ストローク(mm)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Y軸ストローク(mm)	200				250				300(注1)				
	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
Z軸ストローク(mm)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(注1) 速度タイプ「HSL」を選択した場合、Y軸ストロークは250mmが最大となります。(300mm以上は選択できません。)

(注) Z軸のブレーキ価格は、上記価格に含まれています。

(注) 上記はケーブルペアなし、配線なしの価格です。

