IX-NNW2515H

防塵・防滴　アーム長 250mm

■型式項目

IX	–	NNW2515H	–		–	T2	–	
シリーズ		タイプ アーム長250mm 上下軸150mm		ケーブル長 5L　5m(標準) 10L　10m		適応コントローラー T2　XSEL-PX/QX XSEL-RAX/SAX XSEL-RAXD/SAXD		オプション 下記オプション 価格表参照

CE RoHS
(注) CEはオプションになります。

POINT 選定上の注意

(1) (注1) ～ (注11) は、6-559ページをご参照ください。
(2) スカラロボットは100%の速度・加速度で連続運転は出来ません。動作可能条件は1-507ページの技術資料をご覧ください。
(3) エンコーダーのアブソリュートデータが消失し、アブソリュートリセットが必要な場合は調整治具が必要です。詳細は6-575ページをご参照ください。
(4) フランジオプションをご用意しています。詳細は6-576ページをご参照ください。

型式スペック

型式	軸構成		アーム長 (mm)	モーター容量 (W)	動作範囲	繰返し位置決め精度 (mm) (注1)	PTP動作時最大動作速度 (注2)	標準サイクルタイム (s) (注3)	可搬質量 (kg) 定格	可搬質量 (kg) 最大	第3軸(上下軸) 押付け力制御範囲(N) 上限 (注4)	第3軸(上下軸) 押付け力制御範囲(N) 下限 (注4)	第4軸 許容負荷 許容慣性モーメント (kg·m²) (注5)	第4軸 許容負荷 許容トルク (N·m)
IX-NNW2515H-①-T2-②	1軸	第1アーム	125	200	±120度	±0.010	3191mm/s (合成速度)	0.45	1	3	110.6	21.0	0.015	1.9
	2軸	第2アーム	125	100	±120度	(XY)								
	3軸	上下軸	–	100	150mm	±0.010	1316mm/s							
	4軸	回転軸	–	50	±360度	±0.005	1600度/s							

記号説明　① ケーブル長　② オプション

価格表(標準価格)

型式	標準価格
IX-NNW2515H	–

オプション価格表(標準価格)

名称	型式	参照頁	標準価格
CE対応仕様	**CE**	6-561	–
ジョイントケーブル仕様	**JY**	6-567	–

ケーブル長価格表(標準価格)

種類	ケーブル記号	長さ	T2
標準タイプ	**5L**	5m	–
	10L	10m	–

アクチュエーター仕様

項目	内容
エンコーダー種類	アブソリュート
ユーザー配線	15芯AWG26シールド付き防水コネクター
ユーザー配管	外径φ4内径φ2.5エアチューブ3本(常時使用圧力0.8MPa)
アラーム表示灯(注6)	赤色LED小型表示灯1個(DC24V供給必要)
ブレーキ解除スイッチ(注7)	上下軸落下防止用ブレーキ解除スイッチ(DC24V供給必要)
周囲温度・湿度	温度0～40℃　湿度20～85%RH以下(結露なきこと)
本体質量	21kg
ケーブル長(注8)	5L：5m(標準)　10L：10m
保護構造(注9)	IP65相当
エアパージ圧力(注10)	0.3MPa以上(最大0.6MPa以下)(清浄な乾燥エア)

寸法図

※1 スペーサーに加わる外力は軸方向30N以下、回転方向2N·m以下としてください。(スペーサー1個あたり)
※2 お客様がコントローラーのI／O出力より信号をとりユーザー配線内にあるLED端子にDC24Vを加える配線処理をする事によりLEDが動作します。
(注) ケーブル／配管
・モーター・エンコーダーケーブル 5m／10m
・ブレーキ電源ケーブル 5m／10m
・ユーザー配線ケーブル 5m／10m
・エアー配管(4本) 0.15m

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。 2次元CAD
www.iai-robot.co.jp

ST：ストローク















適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称	外観	最大接続可能軸数	電源電圧	制御方法 ポジショナー	パルス列	プログラム	ネットワーク ※選択 DV	CC	CIE	PR	CN	ML	ML3	EC	EP	PRT	SSN	ECM	最大位置決め点数	標準価格	参照ページ
XSEL-PX/QX		6	三相AC200V	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	20000	–	7-277
XSEL-RAX/SAX XSEL-RAXD/SAXD(IX用)		8		–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	36666 (タイプにより異なります)	–	7-277

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
(注) 最大でスカラ+4軸ロボットの制御が可能です。
(注) スカラを2台接続する場合はXSEL-RAXD/SAXDをお選びください。ただし、スカラロボットの組合せによっては接続できない場合があります。7-277ページにてご確認ください。

IAI